

Grazie per la fiducia dimostrata con l'acquisto del BEHRINGER HEAVY DISTORTION HD300. Questo pedale ad alta qualità consente di produrre una distorsione corposa, tube-like, e un effetto sustain infinito. Le sue caratteristiche ad alto rendimento consentono di produrre i tipici suoni della distorsione da hard rock o heavy metal, suonando su un canale pulito dell'amplificatore.

1. COMANDI




Vista lato superiore

- 1 Il comando *LEVEL* regola il volume di uscita.
- 2 Il comando *TONE* consente di realizzare un adattamento sonoro del sound complessivo.
- 3 Il comando *BOTTOM* consente di amplificare/ridurre lo spettro sonoro a bassa frequenza.
- 4 Il comando *DIST*(ortion) regola l'intensità della distorsione.
- 5 The *GAIN BOOST* control adjusts the gain for more extreme distortion sounds.
- 6 Il LED *ON/BATT* si accende una volta attivato l'effetto. Questo led funge inoltre da indicatore del livello della batteria.
- 7 Per attivare/disattivare l'effetto, utilizzare il comando a pedale.
- 8 Per collegare il cavo dello strumento, utilizzare il connettore 1/4" TS *IN*.
- 9 Il connettore 1/4" TS *OUT* invia il segnale al vostro amplificatore.

Utilizzare il collegamento *DC IN* per inserire una batteria da 9 V (non in dotazione).

L'*ALLOGGIAMENTO DELLE BATTERIE* si trova sotto al copripedale. Per installare o sostituire la batteria da 9 V (non in dotazione), premere le cerniere con una penna a sfera e rimuovere il copripedale. Fare attenzione a non graffiare l'apparecchio.

 L'HD300 non è dotato di interruttore on/off. Inserendo la spina nel connettore IN, l'HD300 si accende. Quando non è in uso, rimuovere la spina dal connettore IN in modo da prolungare la durata di vita della batteria.

Il **NUMERO DI SERIE** è riportato sulla parte inferiore dell'apparecchio.

2. GARANZIA

Per le condizioni di garanzia attualmente in vigore si prega di far riferimento al nostro sito Web <http://www.behringer.com>.

3. DATI TECNICI

In		
	Connettore	1/4" TS
	Impedenza	500 k Ω
Out		
	Connettore	1/4" TS
	Impedenza	1 k Ω
Alimentazione elettrica		9 V --- , 100 mA regolata BEHRINGER PSU-SB USA/Canada 120 V~, 60 Hz Europa/Regno Unito/Australia 230 V~, 50 Hz Cina 220 V~, 50 Hz Corea 220 V~, 60 Hz Giappone 100 V~, 50/60 Hz
Allacciamento alla rete		2 mm DC jack, centro negativo
Batteria		9 V tipo 6LR61
Potenza assorbita		30 mA
Dimensioni (A x L x P)		ca. 54 mm x 70 mm x 123 mm
Peso		ca. 0,33 kg

BEHRINGER è sempre impegnata a garantire il massimo livello di professionalità. Di conseguenza è possibile che occasionalmente vengano apportate modifiche ai prodotti esistenti senza preavviso. I dati tecnici e l'aspetto dell'apparecchio possono quindi divergere dalle indicazioni e le illustrazioni riportate.

4. AVVERTENZE DI SICUREZZA

Non usare in prossimità dell'acqua o installare vicino a fonti di calore. Usare solo collegamenti ed accessori approvati. Non tentare di riparare l'apparecchio da sé. Contattare il nostro personale specializzato per eseguire operazioni di manutenzione e riparazione, **in particolare se i cavo di alimentazione e la spina sono danneggiati.**

Specifiche tecniche e aspetto estetico soggetti a modifiche senza preavviso. Le informazioni qui presentate sono aggiornate al momento della stampa. BEHRINGER non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite subite da persone che abbiano fatto affidamento interamente o parzialmente su qualsivoglia descrizione, fotografia o dichiarazione contenuta nel presente. I colori e le specifiche potrebbero variare leggermente rispetto al prodotto. I prodotti vengono venduti esclusivamente attraverso i nostri rivenditori autorizzati. I distributori e i rivenditori non sono agenti di BEHRINGER e non sono assolutamente autorizzati a vincolare BEHRINGER, né espressamente né tacitamente, con impegni o dichiarazioni. È vietata la riproduzione o la trasmissione del presente manuale in ogni sua parte, sotto qualsiasi forma o mezzo, elettronico o meccanico, inclusa la fotocopiatura o la registrazione di ogni tipo o per qualsiasi scopo, senza espresso consenso scritto di BEHRINGER International GmbH. **TUTTI I DIRITTI RISERVATI.**
© 2007 BEHRINGER International GmbH. BEHRINGER International GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38, 47877 Willich-Muenchheide II, Germania. Tel. +49 2154 9206 0, Fax +49 2154 9206 4903