Grazie per la fiducia dimostrata con l'acquisto del BEHRINGER POWER OVERDRIVE PO300. Questo pedale effetti ad alta qualità consente di produrre una distorsione corposa, tube-like, e un effetto sustain infinito. Le sue caratteristiche ad alto rendimento consentono di produrre i tipici suoni overdrive della distorsione da hard rock o heavy metal.

1. COMANDI



Vista lato superiore

1 Il comando *LEVEL* regola il volume di uscita.

2 Il comando *PHAT* modifica la gamma di frequenza per ottenere un suono più robusto e corposo.

3 Il comando *POWER* regola la potenza del suono. Le impostazioni alte forniscono un suono a più media accentuazione, mentre le impostazioni basse eliminano in parte l'energia di media gamma.

4 Il comando *DRIVE* regola l'intensità dell'effetto overdrive.

5 Il LED *ON/BATT* si accende una volta attivato l'effetto. Questo led funge inoltre da indicatore del livello della batteria.

6 Per attivare/disattivare l'effetto, utilizzare il comando a pedale.

7 Per collegare il cavo dello strumento, utilizzare il connettore 1/4" TS *IN*.

8 Il connettore 1/4" TS *OUT* invia il segnale al vostro amplificatore.

UUtilizzare il collegamento *DC IN* per inserire una batteria da 9 V (non in dotazione).

L'*ALLOGGIAMENTO DELLE BATTERIE* si trova sotto al copripedale. Per installare o sostituire la batteria da 9 V (non in dotazione), premere le cerniere con una penna a sfera e rimuovere il copripedale. Fare attenzione a non graffiare l'apparecchio.

☞ **Il PO300 non è dotato di interruttore on/off. Inserendo la spina nel connettore IN, il PO300 si accende. Quando non è in uso, rimuovere la spina dal connettore IN in modo da prolungare la durata di vita della batteria.**

Il *NUMERO DI SERIE* è riportato sulla parte inferiore dell'apparecchio.

2. GARANZIA

Per le condizioni di garanzia attualmente in vigore si prega di far riferimento al nostro sito Web http://www.behringer.com.

3. DATI TECNICI

In		
Connettore	1/4" TS	
Impedenza	500 kΩ	
Out		
Connettore	1/4" TS	
Impedenza	1 kΩ	
Alimentazione elettrica	9 V ⎓ , 100 mA regolata	
	BEHRINGER PSU-SB	
	USA/Canada	120 V~, 60 Hz
	Europa/Regno Unito/Australia	230 V~, 50 Hz
	Cina	220 V~, 50 Hz
	Corea	220 V~, 60 Hz
	Giappone	100 V~, 50/60 Hz
Allacciamento alla rete	2 mm DC jack, centro negativo	
Battery	9 V tipo 6LR61	
Potenza assorbita	30 mA	
Dimensioni (A x L x P)	ca. 54 mm x 70 mm x 123 mm	
Peso	ca. 0,33 kg	

BEHRINGER è sempre impegnata a garantire il massimo livello di professionalità. Di conseguenza è possibile che occasionalmente vengano apportate modifiche ai prodotti esistenti senza preavviso. I dati tecnici e l'aspetto dell'apparecchio possono quindi divergere dalle indicazioni e le illustrazioni riportate.

4. AVVERTENZE DI SICUREZZA

Non usare in prossimità dell'acqua o installare vicino a fonti di calore. Usare solo collegamenti ed accessori approvati. Non tentare di riparare l'apparecchio da sé. Contattare il nostro personale specializzato per eseguire operazioni di manutenzione e riparazione, **in particolare se i cavo di alimentazione e la spina sono danneggiati.**

Specifiche tecniche e aspetto estetico soggetti a modifiche senza preavviso. Le informazioni qui presentate sono aggiornate al momento della stampa. BEHRINGER non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite subite da persone che abbiano fatto affidamento interamente o parzialmente su qualsivoglia descrizione, fotografia o dichiarazione contenuta nel presente. I colori e le specifiche potrebbero variare leggermente rispetto al prodotto. I prodotti vengono venduti esclusivamente attraverso i nostri rivenditori autorizzati. I distributori e i rivenditori non sono agenti di BEHRINGER e non sono assolutamente autorizzati a vincolare BEHRINGER, né espressamente né tacitamente, con impegni o dichiarazioni. È vietata la riproduzione o la trasmissione del presente manuale in ogni sua parte, sotto qualsiasi forma o mezzo, elettronico o meccanico, inclusa la fotocopiatura o la registrazione di ogni tipo o per qualsiasi scopo, senza espresso consenso scritto di BEHRINGER International GmbH. TUTTI I DIRITTI RISERVATI. © 2007 BEHRINGER International GmbH.BEHRINGER International GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38, 47877 Willich-Muenchheide II, Germania. Tel. +49 2154 9206 0, Fax +49 2154 9206 4903