

Grazie per la fiducia dimostrata con l'acquisto del BEHRINGER WARP DISTORTION WD300. Questo pedale effetti ad alta qualità consente di produrre una distorsione corposa, tube-like, e un effetto sustain infinito. Le sue caratteristiche ad alto rendimento consentono di produrre i tipici suoni della distorsione da hard rock o heavy metal.

1. COMANDI



Vista lato superiore

- [1] L'interruttore *SUB* attiva un boost a bassa frequenza a circa 90 Hz per stimolare la frequenza di risonanza di un cabinet da 4 x 12".
-  **ATTENZIONE: Il filtro del SUB non è adattabile a tutti gli altoparlanti ed i combo!**
- [2] Il comando *LEVEL* regola il volume di uscita.
- [3] Il comando *WARP* regola la gamma di media frequenza. Questo comando amplifica le medie gamme da 250 Hz a 1 kHz alla posizione del minimo. Nella posizione del massimo, riduce le medie gamme a 500 Hz con un boost di presenza a 3 kHz.
- [4] Il comando *GAIN* regola la sensibilità di ingresso e la quantità di conseguente distorsione.
- [5] Il LED *ON/BATT* si accende una volta attivato l'effetto. Questo led funge inoltre da indicatore del livello della batteria.
- [6] Per attivare/disattivare l'effetto, utilizzare il comando a pedale.
- [7] Per collegare il cavo dello strumento, utilizzare il connettore 1/4" TS *IN*.
- [8] Il connettore 1/4" TS *OUT* invia il segnale al vostro amplificatore.

Utilizzare il collegamento *DC IN* per inserire una batteria da 9 V (non in dotazione).

L'**ALLOGGIAMENTO DELLE BATTERIE** si trova sotto al copripedale. Per installare o sostituire la batteria da 9 V (non in dotazione), premere le cerniere con una penna a sfera e rimuovere il copripedale. Fare attenzione a non graffiare l'apparecchio.

 Il WD300 non è dotato di interruttore on/off. Inserendo la spina nel connettore IN, il WD300 si accende. Quando non è in uso, rimuovere la spina dal connettore IN in modo da prolungare la durata di vita della batteria.

Il **NUMERO DI SERIE** è riportato sulla parte inferiore dell'apparecchio.

2. GARANZIA

Per le condizioni di garanzia attualmente in vigore si prega di far riferimento al nostro sito Web <http://www.behringer.com>.

3. DATI TECNICI

In	Connettore	1/4" TS
	Impedenza	500 kΩ
Out	Connettore	1/4" TS
	Impedenza	1 kΩ
Alimentazione elettrica	9 V $\pm$, 100 mA regolata BEHRINGER PSU-SB	
	USA/Canada	120 V~, 60 Hz
	Europa/Regno	
	Unito/Australia	230 V~, 50 Hz
	Cina	220 V~, 50 Hz
	Corea	220 V~, 60 Hz
	Giappone	100 V~, 50/60 Hz
Allacciamento alla rete	2 mm DC jack, centro negativo	
Battery	9 V tipo 6LR61	
Potenza assorbita	30 mA	
Dimensioni (A x L x P)	ca. 54 mm x 70 mm x 123 mm	
Peso	ca. 0,33 kg	

BEHRINGER è sempre impegnata a garantire il massimo livello di professionalità. Di conseguenza è possibile che occasionalmente vengano apportate modifiche ai prodotti esistenti senza preavviso. I dati tecnici e l'aspetto dell'apparecchio possono quindi divergere dalle indicazioni e le illustrazioni riportate.

4. AVVERTENZE DI SICUREZZA

Non usare in prossimità dell'acqua o installare vicino a fonti di calore. Usare solo collegamenti ed accessori approvati. Non tentare di riparare l'apparecchio da sé. Contattare il nostro personale specializzato per eseguire operazioni di manutenzione e riparazione, **in particolare se i cavo di alimentazione e la spina sono danneggiati.**

Specifiche tecniche e aspetto estetico soggetti a modifiche senza preavviso. Le informazioni qui presentate sono aggiornate al momento della stampa. BEHRINGER non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite subite da persone che abbiano fatto affidamento interamente o parzialmente su qualsivoglia descrizione, fotografia o dichiarazione contenuta nel presente. I colori e le specifiche potrebbero variare leggermente rispetto al prodotto. I prodotti vengono venduti esclusivamente attraverso i nostri rivenditori autorizzati. I distributori e i rivenditori non sono agenti di BEHRINGER e non sono assolutamente autorizzati a vincolare BEHRINGER, né espressamente né tacitamente, con impegni o dichiarazioni. È vietata la riproduzione o la trasmissione del presente manuale in ogni sua parte, sotto qualsiasi forma o mezzo, elettronico o meccanico, inclusa la fotocopiatura o la registrazione di ogni tipo o per qualsiasi scopo, senza espresso consenso scritto di BEHRINGER International GmbH. TUTTI I DIRITTI RISERVATI. © 2007 BEHRINGER International GmbH. BEHRINGER International GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38, 47877 Willich-Muenchheide II, Germania. Tel. +49 2154 9206 0, Fax +49 2154 9206 4903