



Sistema giradischi a trazione diretta SL-1200M7B

Sezione giradischi

Tipo	Giradischi manuale a trazione diretta
Velocità del giradischi	33-1/3, 45 giri/min (con commutatore a 78 giri/min)
Coppia di avviamento	0,18 N · m/1,8 kg · cm
Caratteristiche di avviamento	0,7 secondi da fermo a 33 1/3 giri/min
Oscillazioni e vibrazioni	0,025 % W.R.M.S.
Piatto del giradischi	Alluminio pressofuso Diametro: 332 mm Peso: circa 1,8 kg (incluso tappetino e pannello)

Sezione braccio

Tipo	A bilanciamento statico universale
Lunghezza effettiva	230 mm
Sbalzo	15 mm
Angolo di errore tracciamento	Entro 2°32' [al solco esterno di un disco da 30 cm (12 pollici)] Entro 0°32' [al solco interno di un disco da 30 cm (12 pollici)]
Angolo di compensazione	22°
Intervallo di regolazione altezza braccio	0 - 6 mm
Intervallo di regolazione pressione della puntina	0 - 4 g (lettura diretta)
Peso del portatestina	Circa 7,6 g
Intervallo peso testina applicabile	5,6 - 12,0 g (senza peso ausiliario) 14,3 - 20,7 g (incluso portatestina)
Morsetto connessione	Morsetto a 4 perni 1,2 mm \varnothing

portatestina

Terminali

Uscita audio PHONO (Pin Jack) x 1
MESSAA TERRA x 1

Caratteristiche generali

Alimentazione CA 110 - 240 V, 50 Hz/60 Hz

Consumo energetico 8 W
Circa 0,2 W (standby)

Dimensioni (L x A x P) 453 x 169 x 353 mm

Peso Circa 9,6 kg

Accessori Piatto, tappetino, foglio scratching, coperchio antipolvere, adattatore disco EP, contrappeso, portatestina, gruppo viti per testina, cavo PHONO, cavo di messa a terra PHONO, cavo di alimentazione CA, disco vinile dedicato, adesivi logo del marchio, manuale di istruzioni

[Prodotti](#) [Attrezzatura per DJ](#) [SL-1200M7B](#)

[Facebook](#) [YouTube](#) [Instagram](#)

[Condizioni d'uso](#) [Informativa sulla Privacy](#) [Contatti](#) [Informativa sui cookie](#)

 [Zona / Paese](#)

Copyright © 2024 Panasonic Italia Branch Office of Panasonic Marketing Europe GmbH. Tutti i diritti sono riservati. P.IVA: 07409680969

